



КОНТИНЕНТ Группа компаний
Основано в 1991 году

Москва +7(495) 128-17-49
Мытищи +7(495) 726-53-33
moscow@kkontinent.ru www.kkontinent.ru












8 800 551-51-81
Бесплатно по России

Головной офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3, "Теплый кирпич"



Гибкие связи наружных стен

Прайс-лист с 02 марта 2020 г.

| Наименование | Назначение | Вид | Упаковка | Цена, руб/шт |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Металлическая гибкая связь МГС 1 | | | | |
| МГС 1 4*200 | Предназначена для установки в кладочные швы (закладывается в шов в процессе кладки). Металлическая гибкая связь выполнена из углеродистой стали с антикоррозионным покрытием повышенной стойкости. |  | 430 шт | 6 |
| МГС 1 4*250 | | | 370 шт | 7,5 |
| МГС 1 4*315 | | | 300 шт | 9 |
| Металлическая гибкая связь МГС 1E | | | | |
| МГС 1E 4*200 | Предназначена для установки в кладочные швы (закладывается в шов в процессе кладки). Металлическая гибкая связь выполнена из коррозионностойкой стали. |  | 430 шт | 1,5 |
| МГС 1E 4*250 | | | 370 шт | 21 |
| МГС 1E 4*315 | | | 300 шт | 26,25 |
| Фиксатор связи | | | | |
| Фиксатор связи | Прижимной диск из высококачественного полиэтилена, обладающего высокими физико-механическими свойствами для прижатия теплоизоляционного слоя в многослойных ограждающих конструкциях. |  | 250 шт | 1,5 |
| | | | | 3 |
| | | | | 1,5 |
| | | | | 1,5 |
| Металлическая гибкая связь МГС 2MT E | | | | |
| МГС 2MT E 4*135 | Распорно-связующий элемент выполнен из нержавеющей стали; анкерная гильза выполнена из высококачественного полиамида. Предназначена для установки на имеющееся основание из полнотелого материала и служит для соединения его со штучной облицовочной кладкой. |  | 250 шт | 1,5 |
| МГС 2MT E 4*155 | | | 250 шт | 21 |
| МГС 2MT E 4*185 | | | 250 шт | 24 |
| МГС 2MT E 4*225 | | | 250 шт | 28,5 |
| Металлическая гибкая связь МГС 3MS E | | | | |
| МГС 3MS E 4*160 | Распорно-связующий элемент из коррозионностойкой стали; анкерная гильза выполнена из высококачественного полимера. Предназначена для установки в слабонесущее основание (марка не ниже В2) и служит для соединения его со штучной облицовочной кладкой. |  | 250 шт | 1,5 |
| МГС 3MS E 4*200 | | | 250 шт | 28,5 |
| МГС 3MS E 4*225 | | | 250 шт | 32,25 |
| МГС 3MS E 4*250 | | | 250 шт | 35,25 |
| Металлическая гибкая связь МГС 4MS E | | | | |
| МГС 4MS E 4*160 | Гибкая связь выполнена из нержавеющей стали. Предназначена для установки на деревянное основание и служит для соединения его со штучной облицовочной кладкой. |  | 250 шт | 1,5 |
| МГС 4MS E 4*180 | | | 250 шт | 25,5 |
| МГС 4MS E 4*210 | | | 250 шт | 27 |
| МГС 4MS E 4*235 | | | 250 шт | 31,5 |
| Металлическая гибкая связь МГС 5MS E | | | | |
| МГС 5MS E 4*100 | Распорно-связующий элемент из коррозионностойкой стали с тарельчатым дюбелем (8 мм) из блок-сополимера на основе высокомолекулярного полиэтилена. Предназначена для установки в основные типы строительных оснований в многослойной кладке. Служит для соединения основания со штучной облицовочной и фиксации теплоизоляции с формированием воздушного зазора. |  | 250 шт | 1,5 |
| МГС 5MS E 4*140 | | | 250 шт | 30 |
| МГС 5MS E 4*160 | | | 250 шт | 36 |
| МГС 5MS E 4*200 | | | 250 шт | 39 |
| МГС 5MS E 4*100/40 | | | 250 шт | 46,5 |
| МГС 5MS E 4*160/40 | | | 250 шт | 45 |
| МГС 5MS E 4*200/40 | | | 250 шт | 52,5 |
| МГС 5MS E 4*220/40 | | | 250 шт | 55,5 |
| Вентиляционная коробочка | | | | |
| Вент. кор. красно-кор. | Предназначена для установки в вертикальные кладочные швы. Обеспечивают вентиляцию и вывод конденсирующейся влаги из воздушного зазора между облицовочной и несущей конструкциями. |  | 160 шт | 1,5 |
| Вент. кор. Серая | | | 160 шт | 25,5 |
| Связь кладки MV 300/7 | | | | |
| Связь кладки MV 300 | Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм. Предназначена для связи сопрягаемых кладок. Минимальная длина анкеровки в соответствии с проектом, но менее 50 мм. |  | 250 шт | 9 |
| Анкерная гильза нейлоновая | | | | |
| АГ МТ | АГ МТ анкерная гильза нейлоновая для забивных связей |  | 1250 шт | 3 |
| АГ MS | АГ MS анкерная гильза нейлоновая для закручиваемых связей |  | 500 шт | 6 |

Впрайсе представлены только популярные размеры. Если вы не нашли подходящего размера, обратитесь к своему менеджеру!!!!