



КОНТИНЕНТ

Москва (495) 726-53-53; Владимир (4922) 37-35-36
 Мытищи (495) 726-53-33; Ярославль (4852) 32-02-55

moscow@kkontinent.ru www.kkontinent.ru; интернет-склад: www.sklad-pirogovo.ru

Головной офис: 141006, МО, Мытищи, ул. Индустриальная, д. 7 кор. 3, "Теплый кирпич"

Группа компаний
 Основано в 1991 году



СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

Прайс лист с 01 августа 2017 г.

Кладочные растворы, расшивки для кирпича, блоков и брусчатки. Строительная химия.

Наименование продукции		Вес мешка (кг)	Кол-во на подд. (шт)	Штрих-код	Цена от 10 тонн, руб. (в т.ч. НДС 18%)	Цена, руб. (в т.ч. НДС 18%) (до 10 тонн.)
КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ РЯДОВОГО И ОБЛИЦОВОЧНОГО КИРПИЧА						
MC110	Кладочный раствор для рядового и облицовочного кирпича ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.	25	60	4620013122641	167	174
MC110 F	Кладочный раствор ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 F ЗИМНИЙ для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	60	4620013123402	229	238
ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ ДО 12%						
MC11	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	60	4620013122634	271	282
MC11 F	Кладочный раствор белый 010 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F ЗИМНИЙ для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	4620013123921	305	318
MC11	Кладочный раствор супербелый 011 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123556	303	316
MC11	Кладочный раствор серый 020 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123549	298	310
MC11	Кладочный раствор светло-серый 021 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123570	277	288
MC11	Кладочный раствор темно-серый 022 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123587	312	325
MC11	Кладочный раствор графит 023 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123594	439	457
MC11	Кладочный раствор бежевый 030 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123600	278	290
MC11	Кладочный раствор светло-бежевый 034 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013124287	271	282
MC11	Кладочный раствор кремовый 035 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123617	306	319
MC11	Кладочный раствор ореховый 036 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123624	291	303
MC11	Кладочный раствор коричневый 040 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC-11 (Т-111) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением от 3% до 12%.	25	42	4620013123631	408	425
MC11	Кладочный раствор светло-коричневый 041 ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	4620013123648	404	420

XC30	Раствор для расшивки швов песочный 071 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122795	460	479
XC30	Раствор для расшивки швов желто-зеленый 073 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013124225	442	460
XC30	Раствор для расшивки швов медный 083 ОСНОВИТ БРИКСЭЙВ XC30 предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	4620013122801	497	517
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ						
MC114	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.	20	55	4620013123792	282	294
MC114 F	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 F ЗИМНИЙ предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	55	4620013124027	323	337
MC114 L	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	40	4620013123198	358	373
MC114 LF	Высокоэффективный теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 LF ЗИМНИЙ с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	4620013123907	410	427
СИСТЕМЫ ДЛЯ УКЛАДКИ КАМНЯ И БРУСЧАТКИ						
DC100	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравиевой подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	1000 кг	1	4620013126984	6561	6836
AC6 Lq	Клей для укладки брусчатки и камня тонкослойный ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC6 Lq предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013125178	380	395
AC20 T	Клей для укладки брусчатки, камня и тротуарной плитки на бетонную подушку выравнивающий ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ AC20 T предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм . Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013125161	444	463
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, серый 020, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013125130	543	566
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, графит 023, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013127165	677	706

XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, бежево-серый 025, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013127172	621	647
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, коричневый 040, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013127189	873	910
XC50 Wp	Раствор для заполнения швов брусчатки и камня, медный 083, водонепроницаемый ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнения швов при ремонте и реконструкции мостовых, садово-парковых дорожек, отмостки и и т.д. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013127196	873	910
MC30 W	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, белый 010 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013125154	409	426
MC30 G	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, серый 020 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013125147	339	353
MC30	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, темно-серый 022 ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013127202	464	484
MC30	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет графит 023, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013127219	734	764
MC30	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет бежевый 030, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013127226	536	559

MC30	Раствор для укладки камня с одновременной расшивкой шва, цвет коричневый 040, ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 предназначен для декоративного оформления дорожек, отмосток, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3,5 тонны. Для внутренних и наружных работ.	25 кг	42	4620013127233	775	807
ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ						
SAd1	Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAd1 предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.	5 л	96	4620013124720	508	529
SSI15	Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭЙФСКИН SSI15 предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами, образования высолов и поражения грибом, увеличивает морозостойкость, а также препятствует загрязнению поверхности. Обладает антисептическими свойствами. Для внутренних и наружных работ.	5 л	96	4620013124522	962	1020
SN1	Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SN1 предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смесями, монтажными смесями.	10 л	60	4620013125246	652	679

* **Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке.
Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам**