

Сухие строительные смеси Prime

Хороший выбор

Прайс-лист с 25.03.2024

Наименование	Назначение	Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница		
Теплоизоляционный кладочный раствор							
Termo Show 8230	Лето	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	735	
			44 блок 1,2- 1,3кг				
			38 блок 1 – 1,1 кг				
			25 блок 1 – 1,1 кг				
			12 блок 0,6– 0,7 кг				
Termo Show 6130	Лето	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок	51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	675	
			44 блок 1,3- 1,4 кг				
			38 блок 1,1– 1,2 кг				
			25 блок 1,1– 1,2 кг				
			12 блок 0,7– 0,8 кг				
Termo Show 9230	Лето	НОВИНКА!!! Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – менее 0,16 Вт/м°C). Выход раствора: 27-32 литр./ мешок	51 блок 1,2 - 1,3 кг	16	60	901	
			44 блок 1,0- 1,1кг				
			38 блок 0,9 – 1,0 кг				
			25 блок 0,9 – 1,0 кг				
			12 блок 0,5– 0,6 кг				
Цветные кладочные растворы							
LineBrick "Wasser"	Применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 17%. (ручная формовка)	лето 4013 супер белый	Расход смеси: Тип кирпича/ кг	25	64	866	
		лето 4053 белый				734	
		лето 4073 жемчужный				766	
		лето 4103 серый				621	
		лето 4143 графитовый				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	666
		лето 4153 темно-серый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	724
		лето 4193 светло-бежевый				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	767
		лето 4203 бежевый				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	699
		лето 4303 кремово-желтый				1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	710
		лето 4403 кремовый				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	707
		лето 4453 светло-коричневый				расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	727
		лето 4503 коричневый					747
		лето 4553 шоколадный					849
лето 4653 черный		980					
LineBrick "Klinker"	Применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5%. (кликерный и гиперпрессованный)	лето 7013 супер белый	Расход смеси: Тип кирпича/ кг	25	64	895	
		лето 7053 белый				764	
		лето 7073 жемчужный				798	
		лето 7103 серый				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	653
		лето 7143 графитовый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	697
		лето 7153 темно-серый				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	755
		лето 7193 светло-бежевый				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	798
		лето 7203 бежевый				1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	729
		лето 7303 кремово-желтый				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	739

	кирпич)	лето	7403	кремовый	Расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм				736
		лето	7453	светло-коричневый					758
		лето	7503	коричневый					781
		лето	7553	шоколадный					881
		лето	7653	черный					1011

Цветные декоративные затирки

Grout, в ведрах	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	лето	6053	белый	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	6	100		540
		лето	6103	серый					522
		лето	6153	темно-серый					539
		лето	6203	бежевый					540
		лето	6403	кремовый					540
		лето	6453	светло-коричневый					540
		лето	6503	коричневый					555
		лето	6553	шоколадный					586
		лето	6653	черный					586

Клеевая смесь

Starke, 3143	Лето	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .		Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	64	943
---------------------	------	--	--	--	----	----	-----