

Сухие строительные смеси Prime

Цены с 24 марта 2025 г.

Наименование	Назначение			Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена розница		
Теплоизоляционный кладочный раствор									
Termo Show 8230	Лето	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,4 - 1,5 кг	17,5	55	859		
				44 блок 1,2- 1,3кг					
				38 блок 1 – 1,1 кг					
				25 блок 1 – 1,1 кг					
				12 блок 0,6– 0,7 кг					
Termo Show 6130	Лето	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°C). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	844		
				44 блок 1,3- 1,4 кг					
				38 блок 1,1– 1,2 кг					
				25 блок 1,1– 1,2 кг					
				12 блок 0,7– 0,8 кг					
Цветные кладочные растворы									
LineBrick "Wasser"	Применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 17%. (ручная формовка)	лето	4013	супер белый	Расход смеси: Тип кирпича/ кг	25	64	970	
		лето	4053	белый				813	
		лето	4073	жемчужный				857	
		лето	4103	серый				699	
		лето	4143	графитовый				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	730
		лето	4153	темно-серый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	805
		лето	4193	светло-бежевый				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	867
		лето	4203	бежевый				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	756
		лето	4303	кремово-желтый				1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	770
		лето	4403	кремовый				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	763
		лето	4453	светло-коричневый				расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	784
		лето	4503	коричневый					829
		лето	4553	шоколадный					957
		лето	4653	черный					1122
LineBrick "Klinker"	Применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5%. (клинкерный и гиперпрессованный кирпич)	лето	7013	супер белый	Расход смеси: Тип кирпича/ кг	25	64	1007	
		лето	7053	белый				851	
		лето	7073	жемчужный				896	
		лето	7103	серый				739	
		лето	7143	графитовый				0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	768
		лето	7153	темно-серый				0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	844
		лето	7193	светло-бежевый				1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	905
		лето	7203	бежевый				1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	794
		лето	7303	кремово-желтый				1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	806
		лето	7403	кремовый				WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	800
		лето	7453	светло-коричневый				Расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	824
		лето	7503	коричневый					872
		лето	7553	шоколадный					996
		лето	7653	черный					1162
Цветные декоративные затирки									
Grout, в ведрах	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	лето	6053	белый	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	6	100	612	
		лето	6103	серый				592	
		лето	6153	темно-серый				610	
		лето	6203	бежевый				612	
		лето	6403	кремовый				612	
		лето	6453	светло-коричневый				612	
		лето	6503	коричневый				632	
		лето	6553	шоколадный				665	
		лето	6653	черный				665	
Клеевая смесь									
Starke, 3143	Лето	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м2.		Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	64	1096		