

Решения для декоративной и рядовой кладки. Прайс-лист с 10.01.2024.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)
Кладочные растворы					
MC110	64595	Кладочный раствор для рядового кирпича и забутовки ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 (25 кг) предназначен для кладки стен из рядового и облицовочного кирпича.	25	60	316 304
MC110 F	69599	Кладочный раствор зимний ОСНОВИТ РОКФОРМ MC110 F (25 кг) для забутовки и кладки стен из рядового кирпича при температуре от +5 до -10 С	25	60	465 446
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ					
MC114	66148	Теплоизоляционный кладочный раствор ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 (20 кг) предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе.	20	55	557 533
MC114 F	68856	Теплоизоляционный кладочный раствор зимний ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 F (20 кг) предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Используется для возведения однородной кладки без тепловых мостов в растворе. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	55	660 632
MC114 L	66150	Теплоизоляционный кладочный раствор высокоэффективный ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 L (20 кг) с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях.	20	40	731 700
MC114 LF	66949	Теплоизоляционный кладочный раствор высокоэффективный зимний ОСНОВИТ ПУТФОРМ MC114 LF (20 кг) с повышенными теплоизоляционными свойствами; увеличенный выход готового раствора; предназначен для кладки стен из лёгких пустотелых керамических блоков, блоков из бетона на пористых заполнителях. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	20	40	937 896
ЦВЕТНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСШИВКИ					
XC30	64103	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 белый 10 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	892 855
XC30	64104	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 супербелый 011 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	960 921
XC30	64105	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 серый 020 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	870 835
XC30	64106	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-серый 021 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	851 816
XC30	64107	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 темно-серый 022 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	962 922
XC30	64108	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 графит 023 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1158 1110
XC30	86121	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 гранитно-серый 026 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	962 922
XC30	86122	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 пепельный 027 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1078 1034
XC30	86123	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 мокрый асфальт 028 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1023 981
XC30	64109	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 бежевый 030 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	862 827

XC30	71517	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-бежевый 034 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	851	816
XC30	64110	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 кремовый 035 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	922	885
XC30	64111	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 ореховый 036 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	967	928
XC30	64112	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 коричневый 040 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1182	1133
XC30	64113	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-коричневый 041 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1023	981
XC30	64114	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 шоколадный 045 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1337	1282
XC30	64115	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 оранжевый 046 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1023	981
XC30	71516	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 светло-голубой 061 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	980	940
XC30	64116	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 желтый 070 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	876	840
XC30	64117	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 песочный 071 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1023	981
XC30	71518	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 желто-зелёный 073 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	980	940
XC30	64118	Раствор для расшивки швов ОСНОВИТ БРИКСЭИВ XC30 медный 083 (20 кг) предназначен для отделки швов любого вида облицовочной кладки: кирпичной, из натурального и искусственного камня, клинкерной плитки, термопанелей. Для внутренних и наружных работ.	20	36	1104	1058

ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ ДО 12%

MC11	64531	Кладочный раствор для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 белый 010 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	60	666	638
MC11	64533	Кладочный раствор для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 супербелый 011 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	60	831	797
MC11	64534	Кладочный раствор для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 серый 020 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	60	722	692
MC11	64535	Кладочный раствор для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-серый 021 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	620	595
MC11	64536	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 темно-серый 022 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	754	723
MC11	64537	Кладочный раствор для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 графит 023 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	42	934	896

MC11	64547	Кладочный раствор для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 медный 083 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%.	25	60	1204	1155
MC11	97354	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-кремовый 055 (25 кг)	25	60	643	618
MC11	97676	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-ореховый 056 (25 кг)	25	60	770	739
MC11	97349	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-шоколадный 019 (25 кг)	25	60	1002	961
MC11	97357	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-оранжевый 067 (25 кг)	25	60	889	854
MC11	97677	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-желтый 074 (25 кг)	25	60	683	655
MC11	97678	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-песочный 057 (25 кг)	25	60	707	679
MC11	97680	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-медный 069 (25 кг)	25	60	1037	994
MC11	97679	Раствор кладочный для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 светло-терракотовый 068 (25 кг)	25	60	889	854
ЦВЕТНОЙ КЛАДОЧНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ КИРПИЧА С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ ДО 12% ЗИМНИЙ						
MC11 F	87349	Кладочный раствор для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F графит 023 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	1083	1039
MC11 F	66947	Кладочный раствор для кирпича облицовочного кирпича зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F белый 010 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	770	739
MC11 F	89564	Кладочный раствор для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F светло-бежевый 034 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	838	805
MC11 F	88586	Раствор кладочный для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F супербелый 011 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	936	898
MC11 F	83995	Кладочный раствор для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F серый 020 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	1140	1093
MC11 F	94945	Кладочный раствор для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F мокрый асфальт 028 (25 кг) Кладочный раствор для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F мокрый асфальт 028 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для применения при температуре от +10С до -10С.	25	60	762	730
MC11 F	83994	Кладочный раствор для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F светло-серый 021 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	42	958	919
MC11 F	83958	Кладочный раствор для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F темно-серый 022 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	42	795	762
MC11 F	92859	Раствор кладочный для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F кремовый 035 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	989	949
MC11 F	92860	Раствор кладочный для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F ореховый 036 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	60	1140	1093
MC11 F	92799	Раствор кладочный для кирпича облицовочный зимний ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F коричневый 040 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	42	1419	1362
MC11 F	91211	Кладочный раствор для кирпича облицовочный ОСНОВИТ БРИКФОРМ MC11 F светло-коричневый 041 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для клинкерного и керамического кирпича с водопоглощением до 12%. Для работ при температурах от +10 до -10 С.	25	0	1140	1093

МС11/1	64123	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 темно-серый 022 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	766	736
МС11/1	64124	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 графит 023 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	1144	1097
МС11/1	86118	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 гранитно-серый 026 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	42	883	847
МС11/1	86119	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 пепельный 027 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	1204	1155
МС11/1	86120	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 мокрый асфальт 028 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	25	957	918
МС11/1	64125	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 бежевый 030 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	787	755
МС11/1	71514	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 светло-бежевый 034 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	765	734
МС11/1	64126	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 кремовый 035 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	915	878
МС11/1	64127	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 ореховый 036 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	972	933
МС11/1	64128	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 коричневый 040 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	1463	1403
МС11/1	64129	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 светло-коричневый 041 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	1279	1227
МС11/1	64130	Кладочный раствор для кирпича с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 шоколадный 045 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	1695	1626
МС11/1	64131	Раствор кладочный для кирпича облицовочный с высоким водопоглощением ОСНОВИТ БРИКФОРМ МС11/1 оранжевый 046 (25 кг) для кладки стен из облицовочного кирпича с возможностью расшивки швов в момент укладки, рекомендуется для кирпича ручной формовки с водопоглощением более 12%.	25	60	1223	1173

Смеси для укладки брусчатки

АС20 Т	76785	Клей для брусчатки и камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ АС20 Т выравнивающий (25 кг) предназначен для укладки брусчатки, камня, тротуарной плитки на бетонные основания слоем до 20 мм . Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	873	838
АС6 Lq	76786	Клей для брусчатки и камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ АС6 Lq тонкослойный (25 кг) предназначен для укладки брусчатки и камня на дренажные основания способом "мокрое по мокрому". Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	778	746
DC100	76778	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 (25 кг) предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравиевой подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	25	42	617	592
DC100	84587	Дренажный раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ DC100 (1000кг) предназначен для создания дополнительного несущего водопроницаемого слоя на песчано-гравиевой подушке. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная и средняя нагрузка (до 3,5 тонн). Для внутренних и наружных работ.	1000	1	12857	12332

MC30	85231	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет темно-серый 022 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отстопок, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	885	849
MC30	85232	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет графит 023 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отстопок, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	1398	1341
MC30	85233	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет бежевый 030 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отстопок, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	1023	981
MC30	85230	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 с одновременной расшивкой шва цвет коричневый 040 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отстопок, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	1477	1417
MC30 G	76783	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 G с одновременной расшивкой шва серый 020 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отстопок, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	695	667
MC30 W	76784	Раствор для укладки камня ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC30 W с одновременной расшивкой шва белый 010 (25 кг) предназначен для декоративного оформления дорожек, отстопок, площадок из натурального камня и тонкослойных каменных плит. Рекомендуется для садово-паркового строительства и ландшафтного дизайна. Выдерживаемая нагрузка в системе ФЛАЙФОРМ-КАМЕНЬ 3.5 тонны.	25	42	831	797
MC80 Wp	87438	Монтажный подстилающий раствор ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ MC80 Wp водонепроницаемый (25 кг) предназначен для создания несущего водонепроницаемого слоя на бетонном и песчано-гравийном основании, при бетонировании отдельных площадок, дорожек, ступеней, террас. Для последующей укладки брусчатки и камня. Выдерживается пешеходная, средняя нагрузка.	25	42	490	470
XC50 Wp	76781	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет серый 020 (25кг) предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и реконстру	25	42	1086	1042
XC50 Wp	85226	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет графит 023 (25кг)	25	42	1424	1368
XC50 Wp	85227	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет бежево-серый 025 (25кг) предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и реконстру	25	42	1238	1187
XC50 Wp	85228	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет коричневый 040 (25кг) предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и реконстру	25	42	1746	1675
XC50 Wp	85229	Раствор для заполнения швов брусчатки ОСНОВИТ ФЛАЙФОРМ XC50 Wp водонепроницаемый цвет медный 083 (25кг) предназначен для расшивки швов шириной 5-50 мм клинкерной брусчатки, натурального камня с целью защиты основания от доступа влаги и придания поверхности декоративных свойств. Для создания новых дорожных одежд и для заполнении швов при ремонте и реконстру	25	42	1746	1675

- * Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозратно поддонам
- * Новинки / изменения
- * Акция

Решения для печей и каминов. Прайс-лист с 10.01.2024.

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддоне	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)
ТЕРМОСТОЙКИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ						
AC 150	90433	Термостойкий клей беспылевой ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC150 (5 кг)	5	200	370	354
AC150	87514	Термостойкий клей ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC150 (25 кг) предназначен для облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 150°C. Беспылевой.	25	42	1250	1197
AC400 R	87517	Термостойкий клей беспылевой экспресс ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ AC400 R (5 кг) предназначен для экспресс облицовки печей и каминов керамической, клинкерной, шамотной плиткой, изразцами и натуральным камнем. Рекомендован для горизонтальных и вертикальных поверхностей. Для внутренних и наружных работ. Температура эксплуатации до 400°C	5	195	869	832
PC400 W	87515	Термостойкая штукатурка белая ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ PC400 W (20 кг) для декоративной отделки печей и каминов. Белоснежный цвет. Моделируемая фактура. Слой нанесения от 1 до 15 мм. Температура эксплуатации до 400°C. Не требует шпаклевания.	20	42	858	821
КЛАДОЧНЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ШАМОТНОГО ЯДРА И ВНЕШНЕГО КОНТУРА ПЕЧЕЙ						
MF800	87519	Печная кладочная смесь ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF800 (25 кг) предназначен для создания внешнего контура печи из керамического кирпича. Для внутренних работ. Температура эксплуатации до 800°C. На глиняной основе.	25	42	720	689
MF1300	87518	Смесь огнеупорная керамическая ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MF1300 (20 кг) На керамической основе предназначен для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°C. Цвет - черный.	20	42	1074	1028
MSi1300	88683	Смесь огнеупорная силикатная ОСНОВИТ ПЕЧФОРМ MSi1300 (20 кг) На силикатной основе предназначен для создания топки/шамотного ядра. Температура эксплуатации до 1300°C. Цвет - бежевый.	20	42	1074	1028

- * Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам
- * Новинки / изменения
- * Акция

ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ. Прайс-лист с 10.01.2024.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)		
SSI15	73607	Гидрофобизатор ОСНОВИТ СЭИФСКРИН SSI15 (5 л) предназначен для придания водоотталкивающих свойств минеральным основаниям с целью снижения их впитывающей способности. Защищает фасады зданий от атмосферного воздействия, размывания поверхностей после окрашивания минеральными красками и составами. образ		5	108	2210	2128
SAd1	73610	Средство для удаления высолов ОСНОВИТ СЭИФСКРИН SAd1 (5 л) предназначено для очистки солевых отложений (высолов), цементного и известкового налёта, остатков цементного раствора и атмосферных загрязнений. Не меняет внешний вид и природную фактуру материала. Для внутренних и наружных работ.		5	108	1128	1087
SBd1	73609	Противогрибковое средство-концентрат ОСНОВИТ СЭИФСКРИН SBd1 (1 л) предназначено для уничтожения грибов, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство заш		1	512	729	699
SN1	77628	Противоморозная добавка ОСНОВИТ СЭИФСКРИН SN1 (10 л=12.3 кг) предназначена для предотвращения замерзания воды в бетонных и цементных растворах при возведении монолитных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных конструкций. Рекомендуется для применения с кладочными смесями, теплоизоляционными кладочными смес		12,3	60	1490	1435

- * Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозратно поддонам
- * Новинки / изменения
- * Акция

Затирки для кирпича, плитки и камня. Прайс-лист с 10.01.2024 г.

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддоне	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)
ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ ДЛЯ ШВОВ ТОЛЩИНОЙ от 5 до 35 мм						
XC35 Н	85867	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н белый 010 (5 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	936	895
XC35 Н	85890	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н белый 010 (20 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1710	1646
XC35 Н	85874	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н серый 020 (5 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	936	895
XC35 Н	85894	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н серый 020 (20 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1710	1646
XC35 Н	85873	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н светло-серый 021 (5 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	981	939
XC35 Н	85893	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC35 Н светло-серый 021 (20 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1737	1672

XC35 Н	85872	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н желтый 070 (5 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	981	939
XC35 Н	85892	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н желтый 070 (20 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1737	1672
XC35 Н	85889	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н медный 083 (5 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	5	48	1079	1033
XC35 Н	85901	Затирка цементная высокопрочная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС35 Н медный 083 (20 кг) предназначена для защиты и заполнения межплиточных швов шириной от 5 до 35 мм на вертикальных и горизонтальных основаниях. Благодаря высокой стойкости к истиранию отлично подходит для использования в зонах с высокой проходимостью. Рекомендуется для заполнения швов в облицовке натуральным и искусственным камнем, в том числе с неровными краями, термопанелей, керамической плиткой, керамогранита, мрамора и гипсовой плиткой. Создана для жилых и общественных помещений, фасадов и цоколей, входных групп и лестничных маршей, для облицовки наружной части каминов и полов с подогревом.	20	42	1826	1757
ЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ ХС6Е						
XC6 Е	74741	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е белый 010 (2кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	432	413
XC6 Е	74899	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е белый 010 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	36	1487	1431
XC6 Е	77947	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е жасмин 013 (2 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	497	476
XC6 Е	77948	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е жасмин 013 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	36	1487	1431
XC6 Е	74742	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е серый 020 (2кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	432	413
XC6 Е	74900	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е серый 020 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	1487	1431
XC6 Е	77949	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е светло-серый 021 (2 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	497	476
XC6 Е	77950	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е светло-серый 021 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	1487	1431
XC6 Е	78045	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е темно-серый 022 (2 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	497	476

XC6 E	77971	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е желтый 070 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	2020	1944
XC6 E	78147	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е лимонный 072 (2 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	771	738
XC6 E	77972	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е лимонный 072 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	2536	2441
XC6 E	78148	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е розовый 080 (2 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	497	476
XC6 E	77973	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е розовый 080 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	1571	1512
XC6 E	78149	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е светло-розовый 081 (2 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	497	476
XC6 E	77974	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е светло-розовый 081 (20кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	1487	1431
XC6 E	78150	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е темно-розовый 082 (2 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	828	792
XC6 E	77975	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е темно-розовый 082 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	2536	2441
XC6 E	78151	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е малиновый 085 (2 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	2	192	828	792
XC6 E	77976	Затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ХС6 Е малиновый 085 (20 кг) для заполнения и защиты межплиточных швов шириной 1-6 мм. Для наружных и внутренних работ. Водоотталкивающая затирка с противогрибковым и грязеотталкивающим свойствами. Высокая стойкость к истиранию.	20	42	2536	2441

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ

SE1	84242	Очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ SE1 (0.5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Используется в неразбавленном виде в промежутке от 2 до 12 часов после заполнения швов затиркой.	0,5	750	1482	1418
SE1 P	84243	Концентрированный очиститель эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ SE1 P (0.5 л) предназначен для эффективного очищения и удаления остатков, пятен и разводов эпоксидной затирки с облицованной поверхности без ее повреждения. Для внутренних и наружных работ	0,5	750	1824	1746
XE2	84432	Губка для очистки эпоксидных остатков ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ Губка для очистки эпоксидных остатков предназначена для удаления эпоксидных остатков	0,13	1056	1017	973

ЭПОКСИДНЫЕ ЗАТИРКИ ОСНОВИТ ULTRA XE15 E

XE 15E	90411	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E охра 072 (1 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1985	1900
XE15 E	90407	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E светло-розовый 081 (1 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1985	1900
XE15 E	90416	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E красный 085 (1 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1985	1900
XE15 E	90394	Эпоксидная затирка эластичная ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ ULTRA XE15 E ярко-розовый 086 (1 кг) предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью.	1	144	1985	1900

XE1	84429	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE1 венге 014/18 (0,13 кг) Металлизированная добавка для эпоксидной затирки предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	0,13	1200	2082	1992
XE1	84430	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE1 металл 014/19 (0,13 кг) Металлизированная добавка для эпоксидной затирки предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	0,13	1200	2082	1992
XE1	84431	Металлизированная добавка для эпоксидной затирки ОСНОВИТ ПЛИТСЭИВ XE1 тайфун 014/20 (0,13 кг) Металлизированная добавка для эпоксидной затирки предназначена для получения новых цветов эпоксидной затирки. Рекомендуется использовать с бесцветной затиркой Плитсэйв XE15 E Хамелеон 014	0,13	1200	2082	1992

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Решения для облицовки плиткой и камнем. Прайс-лист с 10.01.2024.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)	
Плиточные клеи						
АС10	75545	Клей плиточный стандарт ОСНОВИТ БАЗПЛИКС АС10 (25 кг) для облицовки стен и пола керамической плиткой, укладки напольных плит из керамогранита. Для внутренних и наружных работ.	25	60	360	346
АС11	86844	Плиточный клей универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 (5 кг) для укладки всех типов керамической плитки. Для внутренних и наружных работ.	5	200	227	217
АС11	67743	Плиточный клей универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС АС11 (25 кг) для укладки всех типов керамической плитки. Для внутренних и наружных работ.	25	60	424	407
АС12 Н	97937	Клей плиточный усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Н (5 кг) Клей плиточный усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Н (5 кг)	5	200	256	246
АС12 Н	76660	Клей усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС12 Н (25 кг) для высокотехнологичной укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений. Толщина слоя до 10 мм, клей обладает высокой пластичностью. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	539	518
АС121 Т	93255	Клей плиточный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС121 Т (25 кг)	25	60	608	584
АС13	91590	Клей плиточный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС АС13 (25 кг) предназначен для укладки тяжелых плит из керамогранита, натурального камня, искусственного камня (клинкерная плитка) и керамической плитки. (вес до 800 г/100 см ²). Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется д	25	60	670	645
АС14	67749	Клей Гранит ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 (25 кг) Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для укладки керамической плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25	48	709	681
АС14 F	76248	Плиточный клей зимний ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС14 F (25 кг) для укладки керамической и клинкерной плитки, керамогранита и натурального камня весом до 800 г/100 см ³ на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой при температуре до -10 °С. Подходит для системы теплый пол.	25	48	1212	1160
АС141 W	91587	Клей плиточный ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W (25 кг) предназначен для облицовки стен и полов стеклянной и керамической мозаикой, керамической и керамогранитной плиткой, натуральным камнем и мрамором (вес до 800 г/100 см ²) в любых помещениях: влажных, сухих, промерзающих и отапливаемых. Применяется в систем	25	60	923	887
АС141 W	97440	Клей плиточный ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W (5 кг) Белый плиточный клей ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС АС141 W предназначен для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным и искусственным камнем. (вес до 800 г/100 см2). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом и для облицовки бассейнов с размерами плитки до 30х30 см.	5	200	238	229
АС15	91592	Клей плиточный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС15 (25 кг) предназначен для облицовки стен и пола искусственным и натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, крупноформатных плит. Используется для облицовки искусственных водоемов, чаш бассейнов, каминов. Рекомендуется для облицовки балконов, терр	25	60	787	756
АС15 R	87120	Быстротвердеющий беспылевой плиточный клей ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R (5 кг) Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	5	192	358	345
АС15 R	83167	Плиточный клей гранит экспресс ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС АС15 R (25 кг) Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	25	42	1385	1329
АС16	81991	Плиточный клей Профи ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС АС16 (25 кг) Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамогранитом и керамической плиткой любого размера и веса на любые основания. внутри и снаружи помещ	25	42	1047	1009

AC161 E	93548	Клей плиточный беспылевой высокоэластичный ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC161 E (25 кг) Пылеобразование снижено более чем на 90%! Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической плиткой и керамогранитом, . Используется для работы по сложным и подвергающи	25	60	1806	1733
AC162 LE S	98034	Легкий беспылевой сверхэластичный клей ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC162 LE S2 (12,5 кг).	12,5	42	2570	2473
C17 LEW S	87646	Клей плиточный легкий сверхэластичный белый ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 LEW S2 (12.5 кг) Ультралегкий клей идеально белого цвета, максимально эластичный, позволяет облицевать на 60% больше площади. Особенно рекомендуется для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, натуральным и искусственным камнем, керамической	12,5	60	3575	3428
AC17 W	87124	Белый беспылевой плиточный клей ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 W (5 кг) Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, <u>внутри и снаружи</u>	5	192	476	459
AC17 W	83168	Плиточный клей профи мрамор ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 W (25 кг) Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, <u>внутри и снаружи</u>	25	42	1330	1273
AC17 WE	87557	Плиточный клей высокоэластичный белый ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 WE (25 кг) Пылеобразование снижено более чем на 90%! Высокоэластичный клей идеально белого цвета. Предназначен для облицовки стен и пола крупноформатными плитами из мрамора и гранита, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой любого размера и в	25	42	2797	2677

Гидроизоляция

HC61	86670	Гидропломба ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC61 (0.5 кг) Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.	0,5	384	222	214
HC63	80702	Гидроизоляция жесткая ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC63 (20кг) Для гидроизоляции фундаментов зданий, фасадов, цоколей, подвалов, балконов, террас, крытых бассейнов, резервуаров с водой, стен и полов во влажных помещениях. Выдерживает высокие механические нагрузки, устойчива к воздействию солей. Для внутренних и нару	20	72	1199	1151
HC65	90094	Водоостанавливающая проникающая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC65 (20 кг) Для гидроизоляции бетонных конструкций изнутри: резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, подвалы зданий. Применяется для предотвращения просачивания воды снаружи в бетонные конструкции: подвалы зданий, колодцы и приямки, фундаменты,	20	42	2717	2609
HC65	90093	Водоостанавливающая проникающая гидроизоляция ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC65 (8 кг) Для гидроизоляции бетонных конструкций изнутри: резервуары (в том числе с питьевой водой), бассейны, колодцы, подвалы зданий. Применяется для предотвращения просачивания воды снаружи в бетонные конструкции: подвалы зданий, колодцы и приямки, фундаменты,	8	120	1162	1115
HC66	90489	Шовный гидроизоляционный состав ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC66 (4 кг) Шовный гидроизоляционный состав с проникающим эффектом Применяется для заделки стабилизированных стыков примыкания и швов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях при отсутствии постоянной активной. Для внутренних и наружных работ.	4	240	692	664
HC66	90488	Шовный гидроизоляционный состав ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC66 (8 кг) Шовный гидроизоляционный состав с проникающим эффектом Применяется для заделки стабилизированных стыков примыкания и швов в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях при отсутствии постоянной активной. Для внутренних и наружных работ.	8	120	1377	1321

Гидроизоляция готовая

HA64	77631	Гидроизоляция эластичная готовая ОСНОВИТ АКВАСКРИН HA64 (4.5кг) Гидроизоляция готовая эластичная ОСНОВИТ АКВАСКРИН HA64 Предназначена для создания водонепроницаемого барьера на горизонтальных и вертикальных поверхностях с периодическим увлажнением в помещениях с любым уровнем влажности под последующую укладку керамиче	4,5	96	1852	1778
------	-------	---	-----	----	------	------

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Решения для выравнивания пола и стен. Прайс-лист с 10.01.2024.

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддоне (шт)	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)
Монтажные смеси						
MC112	67739	Клей монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 (20 кг) Клей Монтажный для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20	72	301	289
MC112 F	67741	Клей монтажный ОСНОВИТ СЕЛФОРМ MC112 F зимний (20 кг) Клей Монтажный ЗИМНИЙ для кладки стен и перегородок из блоков и плит на основе ячеистого бетона (пено- и газобетон), газосиликата и силиката при температуре от -10 до +10 С. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.	20	72	355	341
Штукатурки цементные						
PC21	75554	Штукатурка фасадная ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC21 (25 кг) Штукатурка Фасадная (цементно-известковая) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 30 мм."	25	60	390	375
PC22 H	67753	Штукатурка фасадная профи ОСНОВИТ СТАРТВЭЛЛ PC22 H (25 кг) Штукатурка Фасадная Профи (цементная) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 5 до 20 мм. Цементная.	25	60	415	399
PC23	72879	Штукатурка фасадная тонкослойная ОСНОВИТ СЛИМВЭЛЛ PC23 (25 кг) Штукатурка Фасадная Тонкослойная (цементная) для выравнивания стен из бетона, кирпича и ячеистого бетона. Отделка фасадов, цоколей и помещений с любой степенью влажности. Наносится слоем от 2 до 10 мм. Цементная.	25	42	436	420
Штукатурки гипсовые						
PG25	75548	Штукатурка гипсовая универсальная ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 (30 кг) Штукатурка Гипсовая Универсальная СЕРАЯ для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки.	30	40	531	510
PG25 W	85487	Штукатурка гипсовая универсальная белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W (5 кг) Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	5	180	242	233
PG25 W	75570	Штукатурка гипсовая универсальная белая ОСНОВИТ ГИПСВЭЛЛ PG25 W (30 кг) Штукатурка Гипсовая Универсальная БЕЛАЯ для выравнивания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Наносится слоем от 3 до 80 мм без штукатурной сетки. Белый цвет	30	40	558	535
Шпаклёвки цементные						
PC30 MG	72516	Шпаклёвка фасадная серая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MG (20 кг) Шпаклевка цементная Фасадная универсальная серая для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующую сетку.	20	72	531	511
PC30 MW	67756	Шпаклёвка фасадная белая ОСНОВИТ БАЗСИЛК PC30 MW (20 кг) Шпаклевка цементная Фасадная универсальная белая для выравнивания фасадов, цоколей, стен и потолков в сухих и влажных помещениях, для ремонта кладочных швов, оконных откосов, заделки швов и стыков бетонных плит, локальных ремонтных работ. Содержит армирующую сетку.	20	72	681	655
PC31 G	82692	Смесь сухая шпательная цементная ОСНОВИТ ГРЕЙСИЛК PC31 G серая (20 кг) Шпаклевка цементная суперфинишная серая для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм.	20	66	689	663
PC32 W	85486	Шпаклёвка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W (5 кг) Шпаклевка цементная суперфинишная белая для финишного выравнивания фасадов, стен и потолков в сухих и влажных помещениях. Наносится слоем от 0 до 4 мм.	5	128	410	394
PC32 W	67758	Шпаклёвка цементная финишная белая ОСНОВИТ БЕЛСИЛК PC32 W (20 кг)	20	70	769	740
Шпаклёвки гипсовые						
PG33 H	86935	Шпаклевка гипсовая высокопрочная ОСНОВИТ ШОВСИЛК PG33 H (20 кг) Шпаклевка гипсовая высокопрочная для швов и стыков предназначена для заделки стыков ГКЛ, ГВЛ, ППП и СМЛ. Заделка стыковых швов листов с полукруглой утонённой кромкой (кромка ПЛУК) производится без использования армирующих лент. Используется для заделки швов.	20	56	1355	1304
PG34 W	93703	Шпаклевка гипсовая выравнивающая белая ОСНОВИТ ВЕРСИЛК PG34 W (20 кг) Шпаклевка гипсовая универсальная белая для монтажа пазогребневых плит, приклеивания ГКЛ к ровным поверхностям, заделки швов ГКЛ и ГВЛ, а также для финишного выравнивания стен и потолков. Наносится слоем от 1 до 10 мм.	20	56	551	530
PG35 W	85488	Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (5 кг) Шпаклевка гипсовая финишная белая для создания гладкой поверхности стен и потолков, Благодаря высокой пластичности наносится в слой от 0,1 до 5 мм. Для внутренних работ. Идеально для выравнивания листов из ГКЛ и ГВЛ. Подходит для заделки швов ГКЛ и ГВЛ.	5	160	258	248
PG35 W	67759	Шпаклевка гипсовая белая ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PG35 W (20 кг)	20	70	581	559
PG36 W	87587	Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W (5 кг) Шпаклевка гипсовая суперфинишная белая для финишного выравнивания стен и потолков, для заделки швов ГКЛ и ГВЛ. Наносится слоем от 0 до 4 мм. Для внутренних работ.	5	128	263	253
PG36 W	67760	Шпаклевка гипсовая финишная белая ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PG36 W (20 кг)	20	70	648	623
Шпаклёвки полимерные						

PP37 W	67761	Шпаклевка полимерная суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PP37 W, 20 кг Шпаклевка полимерная суперфинишная для окончательного выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, супербелая. Наносится слоем от 0 до 2 мм.	20	70	809	778
PP38 W	85485	Шпаклевка полимерная финишная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W (5 кг) Шпаклевка полимерная финишная для выравнивания стен и потолков в сухих и влажных помещениях под последующую декоративную отделку, белая. Наносится слоем от 0,1 до 5 мм.	5	160	401	386
PP38 W	79478	Шпаклевка полимерная финишная ОСНОВИТ ЭКОНСИЛК PP38 W (20 кг)	20	60	722	695
Шпаклевки готовые						
РА39 W	86654	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РА39 W (1кг) Шпаклевка готовая суперфинишная предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных отапливаемых помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование, обладает эластичной консистенцией и высокой укрывис	1	384	290	279
РА39 W	77630	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РА39 W (5кг)	5	96	666	641
РА39 W	77634	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РА39 W (16кг)	16	33	1390	1338
РА39 W	77635	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК РА39 W (28кг)	28	24	2200	2117
Смеси для устройства пола						
FC40	93778	Стяжка пола армированная ОСНОВИТ СТАРТОЛАИН FC40 (25 кг) Стяжка Базовая для устройства базового прочного (20 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хожение через 12 часов.	25	60	300	288
FC41 H	72105	Стяжка пола высокопрочная ОСНОВИТ СТАРТОЛАИН FC41 H (25 кг) Стяжка Высокопрочная для устройства базового высокопрочного (30 МПа) и ровного пола толщиной 20 - 200 мм. Содержит армирующие волокна. Подходит для системы "Теплый пол". Хожение через 12 часов.	25	60	338	324
FC42	67763	Наливной пол высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАИН FC42 H (25 кг) Наливной пол Высокопрочный для финишного выравнивания пола слоем от 3 до 30 мм. Прочность на сжатие 25 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для ручного и машинного нанесения.	25	63	717	690
FC43 L	82551	Стяжка пола ОСНОВИТ СТАРТОЛАИН FC43 L легкая (25 кг) Стяжка Легкая с увеличенными на 26% тепло – и звукоизоляционными свойствами для устройства пола толщиной слоя 30-300 мм. На 30% легче цементной стяжки. Расход снижен на 40%. Содержит армирующие волокна. Прочность на сжатие 15 МПа. Хожение через 12 ч	25	45	678	653
FK47	73476	Ровнитель для пола универсальный ОСНОВИТ НИПЛАИН FK47 (25 кг) Ровнитель для пола универсальный для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 80 мм. Для ручного и машинного нанесения. Самовыравнивающийся. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол". Для внутренних работ.	25	60	456	438
FC47	72106	Ровнитель для пола высокопрочный ОСНОВИТ НИПЛАИН FC47 (25 кг) Ровнитель для пола высокопрочный для выравнивания горизонтальных поверхностей с перепадами от 5 до 50 мм. Для ручного и машинного нанесения. Армированный, быстротвердеющий. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Теплый пол".	25	60	501	483
FK45 R	66962	Наливной пол быстротвердеющий ОСНОВИТ СКОРЛАИН FK45 R (20 кг) Наливной пол Быстротвердеющий для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 2 до 100 мм внутри помещений. Хожение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Подходит для системы "Теплый пол".	20	72	516	496
FK46	83165	Наливной пол тонкослойный ОСНОВИТ РОВИЛАИН FK46 (20 кг) Наливной пол Тонкослойный для окончательного, идеально ровного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 10 мм под последующее напольное покрытие. Для ручного и машинного нанесения. Прочность на сжатие 20 МПа. Подходит для системы "Т	20	66	750	722
FK48 R	67449	Наливной пол универсальный ОСНОВИТ СКОРЛАИН FK48 R (20 кг) Наливной пол универсальный для высококачественного выравнивания пола с перепадами от 3 до 80 мм внутри помещений. Хожение через 4 часа. Для ручного и машинного нанесения. Для сухих и влажных помещений. Подходит для системы "Теплый пол".	20	66	438	420
FC49	87132	Суперфинишный наливной пол для паркета ОСНОВИТ РОВИЛАИН FC49 (20 кг) предназначен для суперфинишного выравнивания пола в жилых и офисных помещениях слоем от 0,5 до 5 мм под последующее напольное покрытие. Особенно рекомендуется под контактную укладку паркета и натурального линолеума, устройство полимерного наливного пола.	20	72	902	868
Грунты						
LP50	82268	Грунт интерьерный ОСНОВИТ ИНТЕКОНТ LP50 (10 л) Грунт Интерьерный для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клёв, лакокрасочных материалов. Для внутренних работ. Морозостойкий при хранении.	10	60	729	701
LP51	72993	Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ СТАНДАРТ LP51 (10 л) Грунт Универсальный предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, цементных стяжек, плиточных клёв, лакокрасочных материалов.	10	60	819	788
LP51	91639	Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 (5 л)	5	108	420	404
LP51	91369	Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 (1 л)	1	512	163	157
LP51 A	91638	Грунт-АНТИПЕСЕНЬ универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 A (5 л)	5	108	508	489
LP51 A	91370	Грунт-АНТИПЕСЕНЬ универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 A (1 л)	1	512	182	175
LP51A	69472	Грунт универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 A (10 л) Грунт Универсальный Антипесень для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, плиточных клёв, лакокрасочных материалов. Обладает ан	10	60	990	952

LP52	93308	Грунт концентрат глубокого проникновения ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52 (10 л) Грунт-концентрат глубокого проникновения НОВАЯ ФОРМУЛА! КОНЦЕНТРАТ 1:10! предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурку	10	60	3892	3745
LP52	90614	Грунт-концентрат ОСНОВИТ ПРОФИКОНТ LP52 (1 л)	1	512	560	537
LP53	88520	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 (10 л) ведро/33шт Грунт Глубокого проникновения для закрепления старых, рыхлых, непрочных и сильновпитывающих оснований перед нанесением отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Особенно рекомендуется перед нанесением стяжек	10	33	1073	1033
LP53	91637	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 (5 л)	5	45	662	637
LP53	88585	Грунт глубокого проникновения ОСНОВИТ ДИПКОНТ LP53 (1 л)	1	512	264	253
LP55	65056	Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 (6 кг) Грунт бетоноконтакт для обработки плотных, слабовпитывающих гладких оснований перед нанесением гипсовых штукатурок. Для внутренних и наружных работ. Морозостойкий при хранении.	6	45	1004	966
LP55	65057	Грунт бетоноконтакт ОСНОВИТ БЕТТОКОНТ LP55 (20 кг)	20	24	2903	2794
Ремонтные составы						
RC20	78623	Состав ремонтный ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20 (25кг) Ремонтный состав Предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях	25	36	1047	1007
Эпоксидные комплекты						
FE01	97060	Комплект эпоксидного покрытия ОСНОВИТ ГАРДЛАЙН FE01. 10 м². Цвет серый Комплект: эпоксидный грунт + эпоксидное покрытие, позволяет самостоятельно и быстро получить прочное декоративное покрытие, защищённое от появления пыли и трещин, а также стойкое к химическим и механическим воздействиям. Поверхность покрытия обладает антискользящими и водозащитными свойствами, обеспечивает лёгкий уход, препятствует появлению грибка и плесени. Для отапливаемых и неотапливаемых помещений (эксплуатация -50...+70 °С). Для наружных работ под навесом.	5	72	7787	7464

- * Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам
- * Новинки / изменения
- * Акция

Фасадные Решения. Прайс-лист с 10.01.2024.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддон	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)	
Смеси для крепления теплоизоляции						
АС117	65169	Смесь для монтажа теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 (25 кг) для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	811	778
АС117 F	83978	Клеевая смесь для теплоизоляции зимняя ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС АС117 F (25 кг) ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	875	839
РС117W	65170	Смесь штукатурная армированная белая для теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС РС117 W (25 кг) предназначена для создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов как новых, так и старых зданий. Применяется при устройстве системы фасадной теплоизоляции ОСНОВИТ. Для внутренних и наружных	25	42	1097	1052
ТС116	93307	Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС116 (25 кг) для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	806	773
ТС116 F	95330	Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции зимняя ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС116 F (25 кг)	25	60	856	821
ТС117	65171	Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 (25 кг) для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	933	895
ТС117 F	66950	Смесь штукатурно-клеевая для теплоизоляции зимняя ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 F (25 кг) ЗИМНЯЯ для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, создания армированного базового штукатурного слоя при температуре +10С...-10С. Рекомендуется для создания "дышащих" систем утепления фасадов новых и старых зданий.	25	60	1029	987
ТС117 Н	70081	Смесь штукатурно-клеевая ОСНОВИТ КАВЕРПЛИКС ТС117 Н высокопрочная (25 кг) предназначена для монтажа пенополистирольных и минераловатных плит, экструдированного ППС и создания армированного базового штукатурного слоя в вандалостойкой зоне (1,5 м от уровня цоколя), а также армированного слоя повышенного качества с ударостойкойко	25	60	1391	1334
Штукатурки декоративные						
ОМ-0.5 WC	64316	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-0.5 WC фактура моделируемая супербелый (25 кг) (фракция - 0,5 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасад	25	60	1545	1482
ОМ-1.0 WC	64320	Штукатурка декоративная ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.0 WC фактура моделируемая супербелый (25 кг) (фракция - 1,0 мм) предназначена для создания декоративно-защитного слоя. Позволяет создавать индивидуальные фактуры штукатурки, моделируемые в зависимости от техники нанесения, в т.ч. специальными инструментами (валиком, теркой и пр.). Для системы фасад	25	42	1545	1482
ОМ-1.5 WK	64306	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WK фактура короед супербелый (25 кг) (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	60	1545	1482
ОМ-1.5 WS	64311	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-1.5 WS фактура шуба супербелый (25 кг) (фракция - 1,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба. Белый цвет.	25	60	1661	1593
ОМ-2.0 WK	64308	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WK фактура короед супербелый (25 кг) (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	60	1661	1593
ОМ-2.0 WS	64312	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОМ-2.0 WS фактура шуба супербелый (25 кг) (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	42	1545	1482

OS-2.0 WS	64330	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.0 WS фактура шуба белый (25 кг) (фракция - 2,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - шуба.	25	60	1107	1062
OS-2.5 GS	099124	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GS фактура шуба белый, фракция - 2,5мм, (25 кг.)	25	60	983	948
OS-2.5 WS	099123	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WS фактура шуба белый, фракция - 2,5мм, (25 кг.)	25	60	1254	1208
OS-2.5 GK	64345	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 GK фактура короед серая, 25 кг (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25	42	869	833
OS-2.5 WK	64326	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-2.5 WK фактура короед белый (25 кг) (фракция - 2,5 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	60	1107	1062
OS-3.0 GK	64351	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 GK фактура короед серый (25 кг) (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед,	25	60	869	833
OS-3.0 WK	64327	Декоративная штукатурка ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OS-3.0 WK фактура короед белый (25 кг) (фракция - 3,0 мм) для создания декоративно-защитного слоя. Под последующее окрашивание. Для системы фасадной теплоизоляции. Ручного и механизированного нанесения. Для внутренних и наружных работ. Фактура - короед.	25	60	1107	1062
Краски минеральные						
CC90	75517	Минеральная краска ОСНОВИТ УНИВИТА СС90 (20кг) Минеральная краска БЕЛАЯ Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализированны	20	54	1925	1854

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Фасадные Решения. Готовые штукатурные смеси. Прайс-лист с 10.01.2024 г.

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддон	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)
Акриловые декоративные штукатурки						
ОАс-1.5 WS	77543	Декоративная штукатурка готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS акриловая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ	25	33	3724	3589
группа оттенков №1	89816	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	4805	4612
группа оттенков №2	89816	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	5166	4960
группа оттенков №3	89816	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	6260	6010
группа оттенков №4	89816	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	7455	7158
группа оттенков №5	89816	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	8492	8153
ОАс-2.0 WS	77542	Декоративная штукатурка готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS акриловая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ	25	24	3724	3589
группа оттенков №1	89815	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	4805	4612
группа оттенков №2	89815	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	5166	4960
группа оттенков №3	89815	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	6260	6010
группа оттенков №4	89815	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	7455	7158
группа оттенков №5	89815	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	8492	8153
ОАс-2.0 WK	77547	Декоративная штукатурка готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK акриловая короед супербелая база для колеровки (25кг) Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ	25	24	3724	3589
группа оттенков №1	89817	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	4805	4612
группа оттенков №2	89817	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	5166	4960
группа оттенков №3	89817	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	6260	6010
группа оттенков №4	89817	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	7455	7158
группа оттенков №5	89817	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	8492	8153
ОАс-3.0 WK	77548	Декоративная штукатурка готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK акриловая короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная акриловая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного, высокоэластичного декоративно-защитного слоя. Для системы фасадной теплоизоляции. Для внутренних и наружных работ	25	24	3724	3589
группа оттенков №1	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	4805	4612
группа оттенков №2	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	5166	4960

группа оттенков №3	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	6260	6010
группа оттенков №4	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	7455	7158
группа оттенков №5	89819	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ ОАс-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	8492	8153

Силиконовые декоративные штукатурки

OSI-1.5 WS	85915	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS силиконовая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы ф	25	33	7392	7123
группа оттенков №1	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	8964	8605
группа оттенков №2	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	9795	9404
группа оттенков №3	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	11125	10680
группа оттенков №4	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	13363	12829
группа оттенков №5	89820	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	15353	14739
OSI-2.0 WS	84246	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS силиконовая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы фа	25	33	7392	7123
группа оттенков №1	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	8964	8605
группа оттенков №2	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	9795	9404
группа оттенков №3	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	11125	10680
группа оттенков №4	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	13363	12829
группа оттенков №5	89822	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	15353	14739
OSI-2.0 WK	85916	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK силиконовая короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы	25	33	7392	7123
группа оттенков №1	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	8964	8605
группа оттенков №2	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	9795	9404
группа оттенков №3	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	11125	10680
группа оттенков №4	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	13363	12829
группа оттенков №5	89821	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	15353	14739
OSI-3.0 WK	84247	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK силиконовая короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой водостойкостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы	25	33	7392	7123
группа оттенков №1	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	8964	8605
группа оттенков №2	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	9795	9404
группа оттенков №3	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	11125	10680
группа оттенков №4	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	13363	12829

группа оттенков №5	89823	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSI-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	15353	14739
Силикатно-силиконовые декоративные штукатурки						
OSs-1.5 WS	86288	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS силикатно-силиконовая шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям.	25	33	4864	4687
группа оттенков №1	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	6127	5882
группа оттенков №2	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	6523	6262
группа оттенков №3	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	6718	6449
группа оттенков №4	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	8108	7784
группа оттенков №5	89818	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	10588	10164
OSs-2.0 WS	86292	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS силикатно-силиконовая шуба супербелая база для колеровки 25 кг Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям.	25	33	4864	4687
группа оттенков №1	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	6127	5882
группа оттенков №2	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	6523	6262
группа оттенков №3	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	6718	6449
группа оттенков №4	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	8108	7784
группа оттенков №5	89827	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	10588	10164
OSs-2.0 WK	84252	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK с-с короед супербелая база для колеровки 25 кг Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям	25	33	4864	4687
группа оттенков №1	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	6127	5882
группа оттенков №2	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	6523	6262
группа оттенков №3	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	6718	6449
группа оттенков №4	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	8108	7784
группа оттенков №5	89828	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	10588	10164
OSs-3.0 WK	84253	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK с-с короед супербелая база для колеровки 25 кг Штукатурка декоративная силикатно-силиконовая готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с повышенной паропроницаемостью и водостойкостью. Устойчива к загрязнениям	25	33	4864	4687
группа оттенков №1	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	6127	5882
группа оттенков №2	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	6523	6262
группа оттенков №3	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	6718	6449
группа оттенков №4	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	8108	7784
группа оттенков №5	89829	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSs-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	10588	10164

Силикатные декоративные штукатурки

OSt-1.5 WS	78029	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS силикатная шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 1,5 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой паропроницаемостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы	25	33	7747	7465
группа оттенков №1	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №1	25	33	8297	7966
группа оттенков №2	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №2	25	33	9071	8708
группа оттенков №3	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №3	25	33	10296	9884
группа оттенков №4	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №4	25	33	12373	11877
группа оттенков №5	89831	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-1.5 WS группа оттенков №5	25	33	14218	13648
OSt-2.0 WS	84248	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS силикатная шуба супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "ШУБА" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой паропроницаемостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для системы	25	33	7747	7465
группа оттенков №1	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №1	25	33	8297	7966
группа оттенков №2	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №2	25	33	9071	8708
группа оттенков №3	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №3	25	33	10296	9884
группа оттенков №4	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №4	25	33	12373	11877
группа оттенков №5	89825	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WS группа оттенков №5	25	33	14218	13648
OSt-2.0 WK	78031	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK силикатная короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ база для колеровки (фракция - 2,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой паропроницаемостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени. Для систе	25	33	7747	7465
группа оттенков №1	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №1	25	33	8297	7966
группа оттенков №2	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №2	25	33	9071	8708
группа оттенков №3	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №3	25	33	10296	9884
группа оттенков №4	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №4	25	33	12373	11877
группа оттенков №5	89832	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-2.0 WK группа оттенков №5	25	33	14218	13648
OSt-3.0 WK	84249	Штукатурка декоративная готовая ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK силикатная короед супербелая база для колеровки (25 кг) Штукатурка декоративная силикатная готовая к применению "КОРОЕД" ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK база для колеровки (фракция - 3,0 мм) для создания прочного декоративно-защитного слоя с высокой паропроницаемостью. Устойчива к загрязнениям, грибкам и плесени	25	24	7747	7465
группа оттенков №1	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №1	25	33	8297	7966
группа оттенков №2	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №2	25	33	9071	8708
группа оттенков №3	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №3	25	33	10296	9884
группа оттенков №4	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №4	25	33	12373	11877
группа оттенков №5	89826	ОСНОВИТ ЭКСТЕРВЭЛЛ OSt-3.0 WK группа оттенков №5	25	33	14218	13648

Грунты

LP54 W	74006	Грунт белый кварцевый ОСНОВИТ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W (15 кг) Белый кварцевый грунт Экстерконт LP54 W предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «	15	33	2230	2139
LP54 W группа оттенков 1	89814	Кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 1 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	48	4188	4020
LP54 W группа оттенков 2	89814	Кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 2 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	48	4764	4574
LP54 W группа оттенков 3	89814	Кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 3 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	48	4992	4793
LP54 W группа оттенков 4	89814	Кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 4 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	48	5236	5026
LP54 W группа оттенков 5	89814	Кварцевый грунт Экстерконт LP54 W колерованный группа оттенков 5 предназначен для подготовки оснований под нанесения декоративных штукатурок. Снижает впитывающую способность основания. Создает структурную шероховатую поверхность. Рекомендуется применять в системах теплоизоляции «ОСНОВИТ».	15	48	5558	5338

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке.
*	Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Фасадные краски. Прайс-лист с 10.01.2024 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 5 тонн, руб. (в т.ч. НДС 20%)	
ГОТОВЫЕ АКРИЛОВЫЕ КРАСКИ ОСНОВИТ						
CAc91	78036	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 база А (13 кг) Краска фасадная акриловая база А для колеровки для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных	13	33	4364	4176
CAc91	87501	Краска фасадная акриловая ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 база С 9 л (13 кг) Краска фасадная акриловая база С для колеровки для создания гладкого, прочного, высокоэластичного, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, промышленных	13	33	4207	4026
группа оттенков №1	89833	ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 группа оттенков №1	13	48	5088	4884
группа оттенков №2	89833	ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 группа оттенков №2	13	48	5938	5700
группа оттенков №3	89833	ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 группа оттенков №3	13	48	7201	6912
группа оттенков №4	89833	ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 группа оттенков №4	13	48	8476	8137
группа оттенков №5	89833	ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 группа оттенков №5	13	48	11434	10977
группа оттенков №6	89833	ОСНОВИТ УНИВИТА CAc91 группа оттенков №6	13	48	по запросу	
ГОТОВЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ КРАСКИ ОСНОВИТ						
CSI93	78037	Краска фасадная силиконовая ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 база А (13 кг) Краска фасадная силиконовая база А для колеровки для создания гладкого, прочного, с повышенной водостойкостью, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых.	13	33	5064	4847
CSI93	87383	Краска фасадная силиконовая ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 база С 9 л (13 кг) Краска фасадная силиконовая база С для колеровки для создания гладкого, прочного, с повышенной водостойкостью, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых.	13	33	4691	4490
группа оттенков №1	89836	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 группа оттенков №1	13	48	6949	6671
группа оттенков №2	89836	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 группа оттенков №2	13	48	8106	7782
группа оттенков №3	89836	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 группа оттенков №3	13	48	9834	9441
группа оттенков №4	89836	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 группа оттенков №4	13	48	11572	11109
группа оттенков №5	89836	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 группа оттенков №5	13	48	15614	14989

группа оттенков №6	89836	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI93 группа оттенков №6	13	48	по запросу	
ГОТОВЫЕ СИЛИКАТНЫЕ КРАСКИ ОСНОВИТ						
CSI92	78039	Краска фасадная силикатная ОСНОВИТ УНИВИТА CSI92 база А (13 кг) Краска фасадная силикатная база А для колеровки для создания гладкого, прочного, высокопаропроницаемого, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, пром	13	33	5687	5443
CSI92	87502	Краска фасадная силикатная ОСНОВИТ УНИВИТА CSI92 база С 9 л (13 кг) Краска фасадная силикатная база С для колеровки для создания гладкого, прочного, высокопаропроницаемого, декоративно-защитного покрытия на минеральных основаниях. Для фасадов, цоколей, стен и потолков в жилых, административных, складских, торговых, пром	13	33	4856	4647
группа оттенков №1	89835	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI92 группа оттенков №1	13	48	6822	6549
группа оттенков №2	89835	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI92 группа оттенков №2	13	48	7589	7285
группа оттенков №3	89835	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI92 группа оттенков №3	13	48	9208	8839
группа оттенков №4	89835	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI92 группа оттенков №4	13	48	10830	10397
группа оттенков №5	89835	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI92 группа оттенков №5	13	48	14621	14035
группа оттенков №6	89835	ОСНОВИТ УНИВИТА CSI92 группа оттенков №6	13	48	по запросу	

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Интерьерные краски Univita Studio. Прайс-лист с 10.01.2024 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество во на поддоне	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 100 000 руб, руб/шт. (в т.ч. НДС 20%)	
Краски						
СAc991 ПМ20	98468	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I СAc991 ПМ20 база А (0.9 л)	0,9	384	916	877
	98469	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I СAc991 ПМ20 база С (0.9 л)	0,9	384	734	702
	90017	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I СAc991 ПМ20 база А (2,7 л) База А. Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям	2,7	96	2954	2827
	91299	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I СAc991 ПМ20 база С (2,7 л) База С. Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям	2,7	96	2166	2073
	94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 1.	2,7	96	3245	3115
	94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 2.	2,7	96	3282	3151
	94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 3.	2,7	96	3323	3190
	94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 4.	2,7	96	3364	3229
	94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 5.	2,7	96	3403	3267
	94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 6.	2,7	96	3445	3308
	94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 7.	2,7	96	3563	3420
	94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 8.	2,7	96	3962	3804
94577	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 9.	2,7	96	4363	4189	
СAc991 ПМ20	84257	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I СAc991 ПМ20 база А (9 л) База А. Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям	9	33	8799	8421
	89327	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся полуматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Prime I СAc991 ПМ20 база С (9 л) База С. Краска интерьерная для кухонь и ванн, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300 . Полуматовая. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям	9	33	6497	6218
	94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 1.	9	33	9339	8966
	94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 2.	9	33	9381	9006
	94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 3.	9	33	9424	9047
	94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 4.	9	33	9466	9087
	94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 5.	9	33	9510	9130
	94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 6.	9	33	9552	9170
	94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 7.	9	33	9678	9291
	94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 8.	9	33	10100	9697
94570	Univita Studio Prime I. СAc991 ПМ20, группа оттенков 9.	9	33	10520	10099	
СAc991 М7	88843	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I СAc991 М7 база А (2,7 л) База А. Краска интерьерная для стен и потолков матовая моющаяся, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям	2,7	96	2171	2078
	88842	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I СAc991 М7 база С (2,7 л) База С. Краска интерьерная для стен и потолков матовая моющаяся, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям	2,7	96	1733	1658
	94578	Univita Studio Lusso I. СAc991 М7, группа оттенков 1.	2,7	96	2383	2311

	94578	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 2.	2,7	96	2419	2346
	94578	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 3.	2,7	96	2457	2383
	94578	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 4.	2,7	96	2496	2421
	94578	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 5.	2,7	96	2532	2456
	94578	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 6.	2,7	96	2568	2491
	94578	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 7.	2,7	96	2681	2601
	94578	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 8.	2,7	96	3054	2962
	94578	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 9.	2,7	96	3428	3325
CAc991M7	93529	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I CAc991 M7 база А (9 л) База А. Краска интерьерная для стен и потолков матовая моющаяся, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным	9	33	6191	5925
	84258	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся матовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso I CAc991 M7 база С (9 л) База С. Краска интерьерная для стен и потолков матовая моющаяся, класс истираемости - 1 по DIN EN 13300. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным	9	33	4822	4614
	94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 1.	9	33	6566	6303
	94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 2.	9	33	6671	6404
	94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 3.	9	33	6777	6506
	94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 4.	9	33	6884	6610
	94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 5.	9	33	6992	6713
	94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 6.	9	33	7099	6815
	94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 7.	9	33	7421	7124
	94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 8.	9	33	8491	8151
94571	Univita Studio Lusso I. CAc991 M7, группа оттенков 9.	9	33	9563	9180	
CAc992 CM2	98470	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II CAc992 CM3 база А (0.9 л)	0,9	384	676	647
	98471	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II CAc992 CM3 база С (0.9 л)	0,9	384	541	518
	88841	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II CAc992 CM3 база А (2,7 л) База А. Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям. гипсокартону, дре	2,7	96	1910	1828
	87527	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II CAc992 CM3 база С (2,7 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям. гипсокартону, древесностр	2,7	96	1464	1401
	94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 1.	2,7	96	2119	2034
	94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 2.	2,7	96	2155	2069
	94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 3.	2,7	96	2191	2103
	94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 4.	2,7	96	2230	2141
	94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 5.	2,7	96	2266	2176
	94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 6.	2,7	96	2302	2211
94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 7.	2,7	96	2415	2318	
94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 8.	2,7	96	2789	2678	
94573	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 9.	2,7	96	3162	3036	
CAc992 CM2	89325	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II CAc992 CM3 база А (9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям. гипсокартону, древесностр	9	33	5288	5061
	87522	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso II CAc992 CM3 база С (9 л) Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс 2. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям. гипсокартону, древесностр	9	33	4059	3884
	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 1.	9	33	5901	5665
	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 2.	9	33	6015	5774

	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 3.	9	33	6128	5883
	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 4.	9	33	6239	5990
	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 5.	9	33	6353	6099
	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 6.	9	33	6464	6205
	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 7.	9	33	6798	6527
	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 8.	9	33	7919	7602
	94572	Univita Studio Lusso II. CAc992 CM2, группа оттенков 9.	9	33	9037	8676
CAc993 CM2	98472	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III CAc993 CM2 база А (0,9 л)	0,9	384	608	582
	98473	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III CAc993 CM2 база С (0,9 л)	0,9	384	601	576
	93542	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III CAc993 CM2 база А (2,7 л) Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2. Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштук	2,7	96	1679	1607
	88834	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III CAc993 CM2 база С (2,7 л) Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2. Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштук	2,7	96	1428	1367
	94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 1.	2,7	96	1719	1651
	94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 2.	2,7	96	1752	1682
	94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 3.	2,7	96	1789	1717
	94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 4.	2,7	96	1822	1749
	94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 5.	2,7	96	1856	1782
	94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 6.	2,7	96	1891	1815
	94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 7.	2,7	96	1993	1913
	94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 8.	2,7	96	2335	2241
94574	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 9.	2,7	96	2678	2571	
CAc993 CM2	84256	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III CAc993 CM2 база А (9 л) Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2. Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштук	9	33	4644	4444
	89326	Краска интерьерная для стен и потолков моющаяся глубокоматовая ОСНОВИТ УНИВИТА Studio Lusso III CAc993 CM2 база С (9 л) Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2. Краска интерьерная для стен и потолков глубокоматовая, класс истираемости - 3 по DINN EN. Предназначена для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштук	9	33	3996	3837
	94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 1.	9	33	5207	4999
	94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 2.	9	33	5320	5107
	94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 3.	9	33	5431	5215
	94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 4.	9	33	5543	5321
	94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 5.	9	33	5656	5430
	94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 6.	9	33	5768	5537
	94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 7.	9	33	6102	5859
	94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 8.	9	33	7222	6933
94569	Univita Studio Lusso III. CAc993 CM2, группа оттенков 9.	9	33	8342	8008	

* Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывозкратно поддонам

* Новинки / изменения

* Акция

Добавки в бетон. Прайс-лист с 10.01.2024 г.

Наименование продукции		Вес мешка	Количество на поддоне	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 50 000 руб, руб/шт. (в т.ч. НДС 20%)	
Краски минеральные						
AdP1	87969	Пигмент-краситель ОСНОВИТ КОЛОРСКРИН AdP1 чёрный (0.6 кг) предназначен для добавления в бетонные растворы, в цементные, гипсовые и известковые растворы для придания декоративного эффекта создаваемому покрытию. Рекомендуется для окрашивания растворов при изготовлении плит для мощения садовых и парковых дорожек.	0,6	180	732	705
AdP1	87144	Пигмент-краситель ОСНОВИТ КОЛОРСКРИН AdP1 жёлтый (0.3 кг) предназначен для добавления в бетонные растворы, в цементные, гипсовые и известковые растворы для придания декоративного эффекта создаваемому покрытию. Рекомендуется для окрашивания растворов при изготовлении плит для мощения садовых и парковых дорожек.	0,3	180	732	705
AdP1	83305	Пигмент-краситель ОСНОВИТ КОЛОРСКРИН AdP1 красный (0.7 кг) предназначен для добавления в бетонные растворы, в цементные, гипсовые и известковые растворы для придания декоративного эффекта создаваемому покрытию. Рекомендуется для окрашивания растворов при изготовлении плит для мощения садовых и парковых дорожек.	0,7	180	732	705
AdP1	96519	Пигмент-краситель ОСНОВИТ КОЛОРСКРИН AdP1 коричневый (0.3 кг) предназначен для добавления в бетонные растворы, в цементные, гипсовые и известковые растворы для придания декоративного эффекта создаваемому покрытию. Рекомендуется для окрашивания растворов при изготовлении плит для мощения садовых и парковых дорожек.	0,3	180	732	705
Специальные растворы						
FPP12	92491	Фибра полипропиленовая ОСНОВИТ СЭИФСКРИН FPP12 (150 г) полипропиленовое армирующее волокно длиной 12 мм, предназначено для добавления в бетоны и растворы с целью повышения прочности готовой конструкции, предотвращения усадки, повышения истираемости, морозостойкости, огнестойкости, ударопрочности и водостойкости.	0,15	1920	281	270
FPP12	92492	Фибра полипропиленовая ОСНОВИТ СЭИФСКРИН FPP12 (600 г) полипропиленовое армирующее волокно длиной 12 мм, предназначено для добавления в бетоны и растворы с целью повышения прочности готовой конструкции, предотвращения усадки, повышения истираемости, морозостойкости, огнестойкости, ударопрочности и водостойкости.	0,6	480	872	836
SPP1	92490	Пластификатор ОСНОВИТ СЭИФСКРИН SPP1 (1 л) предназначен для добавления в бетоны и растворы. Обеспечивает пластифицирующие и водоредуцирующие свойства смеси, регулирует подвижность смеси. Сокращает время и энергетические затраты на вибрирование смеси, сокращает расход цемента, повышает прочность и	1	512	286	274
SPP1	92489	Пластификатор ОСНОВИТ СЭИФСКРИН SPP1 (5 л) предназначен для добавления в бетоны и растворы. Обеспечивает пластифицирующие и водоредуцирующие свойства смеси, регулирует подвижность смеси. Сокращает время и энергетические затраты на вибрирование смеси, сокращает расход цемента, повышает прочность и	5	108	846	814

- * Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам
- * Новинки / изменения
- * Акция

Серия материалов для домашнего ремонта и ухода ОСНОВИТ НОМЕ. Прайс-лист с 10.01.2024 г.

Наименование продукции			Вес мешка	Количество на поддоне	Розничная цена, руб. (в т.ч. НДС 20%)	Цена от 50 000 руб./шт. (в т.ч. НДС 20%)
Плиточные клеи						
AC11	86844	Плиточный клей универсальный ОСНОВИТ СТАРПЛИКС AC11 (5 кг) для укладки всех типов керамической плитки. Для внутренних и наружных работ.	5	200	227	217
AC12 H	97937	Клей плиточный усиленный ОСНОВИТ МАСТПЛИКС AC12 H (5 кг)	5	200	256	246
AC141 W	97440	Клей плиточный ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС AC141 W (5 кг) Белый плиточный клей ОСНОВИТ БЕЛПЛИКС AC141 W предназначен для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плиткой, декоративной мозаикой, стекло-блоками, гранитом, натуральным и искусственным камнем. (вес до 800 г/100 см2). Рекомендуется для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, полов с подогревом и для облицовки бассейнов с размерами плитки до 30х30 см.	5	200	238	229
AC15 R	87120	Быстротвердеющий беспылевой плиточный клей ОСНОВИТ ГРАНИПЛИКС AC15 R (5 кг) Для ускоренной облицовки стен и пола натуральным камнем, керамической плиткой и керамогранитом весом до 800г/100см ² на пол и стены внутри и снаружи помещений, а также в бассейнах и резервуарах с водой. Подходит для системы "Теплый пол".	5	192	358	345
AC17 W	87124	Белый беспылевой плиточный клей ОСНОВИТ МАКСИПЛИКС AC17 W (5 кг) Пылеобразование снижено более чем на 90%! Для облицовки стен и пола плитами из мрамора, цветной и прозрачной стеклянной плитки, декоративной мозаикой, гранитом, натуральным и искусственным камнем любого размера и веса на любые основания, внутри и снаружи	5	192	476	459
Гидроизоляция						
HC61	86670	Гидропломба ОСНОВИТ АКВАСКРИН HC61 (0.5 кг) Для остановки протечек воды через трещины, щели, отверстия, швы в бетонных конструкциях, кирпичной кладке, цементной штукатурке или стяжке. Для внутренних и наружных работ.	0,5	384	222	214
Шпаклевки готовые						
PA39 H	87128	Готовая армированная шпаклевка для ремонтных работ ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 H (1 кг) предназначена для заполнения трещин, выбоин, швов; отверстий в штукатурке, гипсе, кирпиче, камне, бетоне, древесине. Просто и удобно в применении.	1	384	409	394
PA39 W	86654	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W (1кг) Шпаклевка готовая суперфинишная предназначена для окончательного выравнивания стен и потолков внутри сухих и влажных отапливаемых помещений. Шпаклевка обеспечивает ультра легкое нанесение и шлифование, обладает эластичной консистенцией и высокой укрывис	1	384	290	279
PA39 W	77630	Шпаклевка готовая суперфинишная ОСНОВИТ ЭЛИСИЛК PA39 W (5кг)	5	96	666	641
Клей для стеклообоев						
AA01	96355	Клей для стеклообоев ОСНОВИТ УНИХОЛСТ AA01 (10 кг) Готовый к применению акриловый клей УНИХОЛСТ AA01 идеально подходит для приклейки малярного стеклохолста, «паутинки», малярного флизелина, малярной стеклотетки, стеклообоев и всех видов тяжелых обоев. ОСНОВИТ УНИХОЛСТ AA01 имеет нейтральный запах, не содержит вредных примесей и экологически безопасен. Фунгицидные добавки в составе клея препятствуют распространению грибка и плесени. Плотная и подвижная консистенция позволяет наносить клей без капель и подтёков. Клей УНИХОЛСТ не оставляет пятен и разводов и становится прозрачным после высыхания. Допускается применение (в разбавленном виде не более 10 % воды) для приклеивания виниловых, текстильных и обоев на флизелиновой и бумажной основах, а также рулонных настенных покрытий на неокрашенные или окрашенные поверхности в сухих помещениях.	10	33	2385	2296
ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ						
LP51 A	86853	Грунт универсальный антисептический ОСНОВИТ УНКОНТ LP51 A (0.75 л) для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований под последующее нанесение отделочных материалов: штукатурок, шпаклёвок, ровнителей, наливных полов, плиточных клеев, лакокрасочных материалов. Обладает антисептическими свойствами, быстр	0,75	324	308	296
SGI1	87130	Средство для удаления цемента ОСНОВИТ СЭИФСКРИН SGI1 (0.75 л) суперсильное специальное чистящее средство для удаления затвердевшего бетона, цементного раствора, штукатурки, плиточного клея и затирки.	0,75	324	565	544
SAI1	87118	Очиститель межплиточных швов ОСНОВИТ СЭИФСКРИН SAI1 (0.75 л) Глубоко проникает в поры и эффективно очищает от масла, жира, грязи, сажи, известкового налета и прочих загрязнений, в том числе въевшихся, из швов напольной и настенной плитки. Очищает цементные, эпоксидные, полиуретановые и силиконовые затирки. Особенн	0,75	324	608	585

SAI2	87119	Очиститель плитки ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SAI2 (0.75 л) предназначен для мгновенного удаления известковых и водяных пятен, остатков мыла, грязи и других малозаметных отложений. Особенно рекомендуется для использования на кухне, в ванных комнатах, прихожих и мест с высокой проходимостью. Для любого типа плитки	0,75	324	658	633
SBd1	86850	Антиплесень ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd1 (0.75 л) предназначено для уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых минеральных основаниях. Обладает фунгистатическими свойствами –препятствует развитию из спор новых организмов. Применяется как эффективное средство заш	0,75	324	761	733
SBd2	87123	Удалитель плесени ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SBd2 (0.75 л) предназначен для быстрого и безвредного уничтожения грибков, плесени, лишайников, мхов, водорослей и бактерий на заражённых основаниях. Рекомендуется для жилых помещений, в том числе гостиных и детских комнатах. Для внутренних и наружных работ.	0,75	324	646	622
SSI15	86852	Водо-грязеотталкивающая пропитка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН SSI15 (0.75 л) Водо-грязеотталкивающая пропитка Основит эффективно защищает на длительное время от проникновения масляных, жировых и водянистых загрязнений. Используется для обработки межплиточных швов. Для пола, стен, столов, в кухне, ванной комнате и в прочих сухих	0,75	324	682	657

ГРУНТЫ, ПРОПИТКИ, ДОБАВКИ, ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВИТ "НОМЕ Экстра"

SBd2	70579	Удалитель плесени ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBd22 (0.5 л) Удалитель плесени ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBd22: Для быстрого и эффективного очищения основания от биопоражений	0,5	360	716	690
SAI1	77663	Очиститель межплиточных швов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI11 (0.5 л) Очиститель межплиточных швов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI11: Для быстрого и эффективного удаления загрязнений из плиточных швов	0,5	360	505	487
SBd1	80660	Антиплесень ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBd11 (0.5 л) Антиплесень ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBd11 (0.5 л) Для быстрого и эффективного удаления грибка и плесени, очищения основания Для долговечной защиты основания от биопоражений	0,5	750	650	626
SAI11	97361	Очиститель межплиточных швов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI11 (1 л) Очиститель межплиточных швов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI11 (1 л)	1	512	721	694
SBd11	97363	Антиплесень ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBd11 (1 л) Антиплесень ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBd11 (1 л)	1	512	828	797
SAI2	70578	Очиститель плитки ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI22 (0.5 л) Очиститель плитки ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI22: Для быстрого и эффективного удаления загрязнений с плитки	0,5	360	546	526
SSI15	81907	Водо-грязеотталкивающая пропитка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SSI155 (0.5 л) Минеральная краска цвет 52010 Предназначена для окрашивания фасадов, стен и потолков в жилых, административных, коммерческих и производственных зданиях. Особенно рекомендуется для складских, вспомогательных (бытовки, парковки и пр.) и прочих специализиро	0,5	750	596	574
SBd22	97360	Удалитель плесени ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBd22 (1 л) Удалитель плесени ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SBd22 (1 л)	1	512	734	707
SAI22	97359	Очиститель плитки ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI22 (1 л) Очиститель плитки ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI22 Для быстрого и эффективного удаления загрязнений с плитки	1	360	779	750
SGI1	70577	Средство для удаления цемента ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SGI11 (0.5 л) Удалитель цемента ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SGL11: Для быстрого и эффективного удаления цементных остатков и загрязнений	0,5	360	502	484
SGI11	97358	Средство для удаления цемента ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SGI11 (1 л) Средство для удаления цемента ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SGI11 (1 л)	1	512	642	618
SSI155	97365	Водо-грязеотталкивающая пропитка ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SSI155 (1 л) Очиститель межплиточных швов ОСНОВИТ СЭЙФСКРИН ЭКСТРА SAI11 (0.5 л)	1	512	851	819

Ремонтные составы

RC10 R	87122	Быстрый монтажный и ремонтный состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC10 R (2 кг) Для быстрой анкеровки стальных и полимерных закладных элементов в цементно-песчаных растворах, бетоне, кирпичных кладках, остановки водопритоков в бетонных и цементных ограждающих конструкциях, заполнения дефектов (выбоин и трещин) при срочном выполнении	2	1	480	462
RC20	87126	Ремонтный состав ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RC20 (5 кг) Предназначен для восстановления геометрии конструкций из кирпича и бетона, цементных стяжек и штукатурок: устранения выбоин, трещин, сколов (неконструкционный ремонт). Рекомендуется для ремонта полов, стен и потолков в жилых и административных помещениях	5	192	327	315
RG10 R	87127	Быстросохнущий гипс для проведения монтажных и ремонтных работ ОСНОВИТ ХАРДСКРИН RG10 R (5 кг) Предназначен для изготовления и реконструкции любых элементов декора, фигур, барельефов из гипса и дерева, быстрого ремонта трещин, монтажа розеток, электрокоробов, панелей, перегородок из гипсокартона, выравнивания небольших участков стен и потолков.	5	128	324	312

*	Заказные позиции, срок производства 7 дней, по подтвержденной заявке. Минимальный объем производства от 3-х тонн, вывоз кратно поддонам
*	Новинки / изменения
*	Акция

Стоимость доставки, руб. (в т.ч. НДС 20%)

Тарифы платных доставок		Расстояние (км)	Зоны	до 1,5 тонн	5,5 тонн	10,5 тонн	15	18-20 тонн
стоимость 1 км от МКАД				50	50	50	50	
				Под кран, манипулятор (открытая машина, ВЕРХНЯЯ РАЗГРУЗКА) ПО тарифу 6 тн машины				
переадресация		МАХ стоимость		50%	50%	50%	50%	50%
простой		базовая ставка, руб./час		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Автотранспортные услуги г. Москва (Базовая ставка)			зона 1	2 700	6 600	9 150	10 350	5 900
ПРУПУСКНАЯ ЗОНА	ТТК		зона 2	3 200	7 100	9 650	10 850	7 900
	СК			3 200	7 100	9 650	10 850	7 900
г.Москва-МО		5	зона 3	2 950	6 850	9 400	10 600	5 900
г.Москва-МО		10	зона 4	3 200	7 100	9 650	10 850	5 900
г.Москва-МО		15	зона 5	3 450	7 350	9 900	11 100	5 900
г.Москва-МО		20	зона 6	3 700	7 600	10 150	11 350	5 900
г.Москва-МО		25	зона 7	3 950	7 850	10 400	11 600	5 900
г.Москва-МО		30	зона 8	4 200	8 100	10 650	11 850	5 900
г.Москва-МО		35	зона 9	4 450	8 350	10 900	12 100	5 900
г.Москва-МО		40	зона 10	4 700	8 600	11 150	12 350	5 900
г.Москва-МО		45	зона 11	4 950	8 850	11 400	12 600	5 900
г.Москва-МО		50	зона 12	5 200	9 100	11 650	12 850	5 900
г.Москва-МО		55	зона 13	5 450	9 350	11 900	13 100	5 900
г.Москва-МО		60	зона 14	5 700	9 600	12 150	13 350	5 900
г.Москва-МО		65	зона 15	5 950	9 850	12 400	13 600	5 900
г.Москва-МО		70	зона 16	6 200	10 100	12 650	13 850	5 900
г.Москва-МО		75	зона 17	6 450	10 350	12 900	14 100	5 900
г.Москва-МО		80	зона 18	6 700	10 600	13 150	14 350	5 900
г.Москва-МО		85	зона 19	6 950	10 850	13 400	14 600	5 900
г.Москва-МО		90	зона 20	7 200	11 100	13 650	14 850	5 900
г.Москва-МО		95	зона 21	7 450	11 350	13 900	15 100	5 900
г.Москва-МО		100	зона 22	7 700	11 600	14 150	15 350	5 900
г.Москва-МО		105	зона 23	7 950	11 850	14 400	15 600	5 900
г.Москва-МО		110	зона 24	8 200	12 100	14 650	15 850	5 900
г.Москва-МО		115	зона 25	8 450	12 350	14 900	16 100	5 900
г.Москва-МО		120	зона 26	8 700	12 600	15 150	16 350	5 900
г.Москва-МО		125	зона 27	8 950	12 850	15 400	16 600	5 900
г.Москва-МО		130	зона 28	9 200	13 100	15 650	16 850	5 900